

ROS ROCA



ROS ROCA

EUROFANT 50-CITYFANT 60-OPTIFANT 70

La gama de barredoras sobre camión Eurofant, Cityfant y Optifant, proporcionan la solución adecuada para la limpieza de grandes vías. La variedad de capacidades de tolva según las necesidades, así como el tipo de accionamiento y control de la máquina, hacen que podamos ofrecer una máquina adecuada para cada aplicación.



EUROFANT 50



CITYFANT 60



OPTIFANT 70

EUROFANT 50-CITYFANT60-OPTIFANT 70

La solución ideal para limpieza urbana: velocidad y versatilidad

	EUROFANT 50	CITYFANT 60	OPTIFANT 70
Chasis	10 -13 Tm	15 Tm	15 -18 Tm
Distancia entre ejes	3.000 - 3.100 mm	3.100 - 3.300 mm	3.200 - 3.400 mm
Dimensiones generales			
Largo	5.835 mm	6.200 mm	6.400 mm
Ancho	2.300 mm	2.416 mm	2.416 mm
Alto	2.700 mm	3.230 mm	3.350 mm
Accionamiento turbina	Hidrostático desde caja transfer chasis	Hidrostático desde motor auxiliar MB 904 LA	Hidrostático desde motor auxiliar MB 904 LA
Movimiento vehículo en Hidrostático (opcional)	Hidrostático	Motor autobastidor	Motor autobastidor operación de barrido
Tolva			
Capacidad	5 m ³	6 m ³	7 m ³
Material suelo	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Paredes	Acero St44-2	Acero St44-2	Acero St44-2
Depósito de agua			
Capacidad	1.000 litros	1.500 litros	1.500 litros
Material	Acero inox	Acero inox	Acero St44-2
Grupo de barrido			
Diámetro cepillo	700 mm	700 mm	700 mm
Diámetro tubo aspiración	500 mm	500 mm	500 mm
Cepillo central			
Diámetro	350 mm	350 mm	350 mm
Longitud	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Ancho de barrido	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.



EUROFANT 50



CITYFANT 60



OPTIFANT 70



www.rosroca.com



El sistema de Gestión de la calidad se aplica a: Diseño, Fabricación y comercialización de equipos para limpieza y saneamiento urbano e industrial. Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.